

Underhållsinstruktion - Taksäkerhet

Underhållsinstruktion taksäkerhet

Som fastighetsägare är man skyldig enligt Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk BVL, samt Plan och bygglagen PBL, att bedriva tillsyn samt underhåll av sin fastighet. I synnerhet då det gäller fasta säkerhetsanordningar på tak. Kontrollen bör ske varje år. Gör noggranna anteckningar om åtgärder som bör vidtagas. Anteckna också vidtagna åtgärder. Bifoga dessa.

Underhållsinstruktion

- Det är förbjudet att utan giltigt skäl ta bort eller sätta taksäkerhetsanordningar ur bruk.
- Skador på lackeringen eller zinksiktet skall förbättringsmålas. Vid korrosionsskador på taksäkerhetsdetaljer skall dessa bytas ut.
- Deformerade taksäkerhetsdetaljer får ej återbockas, dessa måste bytas ut.
- Vid komplettering av taksäkerhet får detaljer av olika fabrikat **ej blandas**.

Snörasskydd

- Snörasskyddets funktion är att förhindra okontrollerade snöras från tak och utgöra infästningspunkt för säkerhetslina.
- Snörasskydd ger möjlighet att vid stora snömängder kunna under kontrollerade former avlägsna snön från taket.
- Snörasskydd som uppfyller kraven i gällande standard är dimensionerade för en belastning på 5 kN/m samt klara de belastningar som kan uppkomma vid infästning av livlina.
- Vid risk för överbelastning **skall** snön avlägsnas från taket.

Nockräcke

- Nockräckets funktion är att utgöra infästningspunkt för säkerhetslina och vara ett fotstöd vid förflyttning längs räcket eller vid arbete på tak.
- Nockräcke som uppfyller kraven i gällande standard är dimensionerade för att klara de belastningar som kan uppkomma vid infästning av livlina.

Takbrygga

- Takbryggans funktion är att vara gångväg till serviceställen på tak samt utgöra infästningspunkt för säkerhetslina.
- Takbryggan är inte avsedd att användas som utrymningsplattform eller utrymningsväg och **får inte** användas som upplagsplats för till exempel byggnadsmaterial.
- Takbryggor som uppfyller kraven i gällande standard är dimensionerade att klara en punktbelastning på 1,5 kN, samt klara de belastningar som kan uppkomma vid infästning av säkerhetslina.

Takstege

- Takstegens funktion är att vara gångväg till serviceställen på tak samt utgöra infästningspunkt för säkerhetslina.
- Takstegen är inte avsedd att användas som utrymningsväg och **får inte** användas som upplagsplats för till exempel byggnadsmaterial.
- Takstege som uppfyller kraven i gällande standard är dimensionerade att klara en punktbelastning på 1,5 kN, samt klara de belastningar som kan uppkomma vid infästning av säkerhetslina.

Skyddsräcke

- Skyddsräcket är avsett som skydd vid takluckor och takfönster samt utgöra infästningspunkt för säkerhetslina.
- Skyddsräcken som uppfyller kraven i gällande standard har en böjlighet som gör att det klarar de belastningar som kan uppkomma vid infästning av säkerhetslina utan att skada taket.

Fästögla för livlina

- Fästöglans funktion är att utgöra infästningspunkt för säkerhetslina.
- Fästögla som uppfyller kraven i gällande standard är dimensionerade att klara en punktbelastning på 1,5 kN, samt klara de belastningar som kan uppkomma vid infästning av säkerhetslina.

Lösa taksteg - bärläktsteg

- Takstegets funktion är att vara gångväg till serviceställen på tak.
- Lösa taksteg får inte användas på hus med fasadhöjd över 4 m eller taklutning mer än 45°.
- Taksteg som uppfyller kraven i gällande typgodkännande har ett korrosionsskydd motsvarande varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461.

Glidskydd för lös stege vid takfot

- Glidskyddets funktion är att förhindra olyckor på grund av vältande stege.
- Glidskydd som uppfyller kraven i gällande standard är dimensionerade att klara en vertikal belastning på 1 kN.

Om ytterligare information önskas var vänlig kontakta CW Lundberg AB.

Fastighetsbeteckning	Kontaktperson
Fastighetsadress	Telefon

Kontrollera	Datum/signatur				
produktens funktion stämmer för användningsområdet					
att infästningarna är ordentligt gjorda enligt gällande montageanvisningar					
att infästningarna i taket inte orsakar vattenläckage					
att materialet är intakt där infästningen är gjord					
och efterdra skruvmaterial vid behov					
och förbättringsmåla lackskadade produkter					
och ta bort smutssamlingar och skräp					
behovet av komplettering med takskyddsanordningar					

NOTERINGAR

Ort, datum	Underskrift	Bilagor bifogas ☐
Telefon	Företag	